



HIVERNAGE

- 0501 -



PROPRIÉTÉS

- Evite le développement des algues et empêche les dépôts calcaires.
- Produit peu moussant pour les traitements d'hiver.



CONDITIONNEMENTS

- Carton de 4 x 5L
- Bidon de 20L



MODE D'EMPLOI

- En fin de saison, lorsque la température de l'eau du bassin est inférieure à 15°C, ajuster votre pH entre 7 et 7.2 et effectuer un traitement choc (chlore choc 20g, chlore choc granulé, rattrapage choc ou activateur de brome) en laissant la filtration en fonctionnement pendant 48h.
- Verser directement dans le bassin :
300 à 500mL/10m³ – dureté <35°F,
500 à 700mL/10m³ – dureté >35°F.
- Relancer la filtration pendant 48h.
- Il est fortement conseillé de détartrer le filtre avec le produit DETARTRANT FILTRE avant la mise en hivernage.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Aspect:** Liquide limpide incolore.
- **pH:** 4.5+/-0.5.
- **Pouvoir moussant:** Légère ment moussant.
- **Densité:** 1+/-0.01.
- **Stockage:** Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel.
- **Matières actives:** Chlore N-Alkyl (C12-C16)-N-diméthyl-N-benzylammonium (N°CAS : 68424-85-1) à 50g/kg – 50g/L
- **Usage biocide:** Produit conforme au règlement biocide 528/2012 et enregistré sous SIMMBAD sous le n° 38687. TP2 Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

Précautions d'emploi: Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0501) : + 33 (0)3 83 22 50 50, N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFLA : + 33 (0)1 45 42 59 59. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

N° de révision 27/03/2018

HYDRAPRO

ZA du Piquet - 35370 ETRELLES
Tél : 04 66 04 79 57
Fax : 04 66 04 79 58
www.hydrapro.fr



Fabriqué
en France

