



CHLORESTAB

- 0597 -



PROPRIÉTÉS

- Produit utilisé pour stabiliser le chlore. A base d'acide isocyanurique, il régule et diminue la consommation de chlore.
- CHLORESTAB s'utilise en complément de produits non stabilisés (chlore liquide, chlore gazeux, hypochlorite de calcium).
- Utiliser CHLORESTAB lors du remplissage ou les appoints en eau.



CONDITIONNEMENTS

- Seaux de 5 et 25 kg.



MODE D'EMPLOI

- Introduire 250 à 300g pour 10m³ d'eau au remplissage de la piscine dans le pré-filtre de la pompe ou dans le skimmer et en l'absence de baigneurs.
- A chaque appoint d'eau neuve, ajouter CHLORESTAB proportionnellement à l'ajout d'eau.
- Contrôler toujours le taux de CHLORESTAB en cours de saison : ne pas dépasser 75mg/L.
- Au-delà, il fait perdre au chlore de son efficacité et provoque une augmentation de la turbidité de l'eau.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Aspect:** Granulés blancs.
- **pH à 1%:** 3.5+/-1.
- **Densité:** 0.90+/-0.01.
- **Stockage:** Tenir à l'abri de la lumière et de la chaleur.
- **Composition:** Acide isocyanurique.

Précautions d'emploi: Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0597) : + 33 (0)3 83 22 50 50, N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elle ne saurient en aucun cas engager notre responsabilité.

N° de révision 04-04-2019

HYDRAPRO

ZA du Piquet - 35370 ETRELLES
Tél: 04 66 04 79 57
Fax: 04 66 04 79 58
www.hydrapro.fr



Conditionné
en France